

# Multigraf Touchline CP-375 Duo

## Cordonatrice e perforatrice automatica a doppia matrice

COD. DSOLCP375D



---

### DESCRIZIONE

La nuova generazione **Touchline** offre una maggiore flessibilità e automazione dei processi di cordonatura, perforazione, taglio e piegatura.

**Touchline** è sinonimo di processi efficienti e automatizzati in cordonatura, perforazione (sia longitudinale che trasversale), taglio e piegatura, il tutto in un solo passaggio.

L'**innovativo sistema brevettato Quick-Set** è composto da stampi trasversali intercambiabili e, nel caso della **CP-375 Duo**, è possibile l'installazione di **due utensili contemporaneamente**.

Tra gli stampi disponibili di serie troviamo uno strumento di perforazione trasversale, un cordonatore ed uno stampo di cordonatura positiva (verso l'alto).

In aggiunta agli utensili trasversali, CP-375 Duo è dotata di serie di due gruppi di perforazione rotativa longitudinale, con possibilità di installarne fino a quattro.

**La tipologia di stampo è rilevata automaticamente** dalla macchina che provvede a regolarne la pressione senza operazioni aggiuntive.



Grazie agli stampi intercambiabili, Touchline CP-375 Duo può essere facilmente convertita a seconda delle esigenze da cordonatrice in perforatrice o viceversa.

**CP-375 Duo può essere collegata in linea con altri modelli della gamma Touchline** per lavori di cordonatura, perforazione e piegatura ancora più complessi.

**Mettifoglio alta pila** con tecnologia a cinghia a vuoto, soffieria frontale a lama d'aria regolabile e  **sensore ad ultrasuoni** per la rilevazione del doppio foglio.

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Capacità mettifoglio:** 180 mm

**Dimensioni minime foglio:** 105x148 mm

**Dimensioni massime foglio:** 375x660 mm (375x1050 mm con estensione piano)

**Grammatura carta min:** 60 gr/m (carta chimica)

**Grammatura carta max (cordonatura):** 400 gr/m o max. 0.4 mm

**Grammatura carta max (perforazione):** 300 gr/m or max. 0.3 mm

**Interfaccia di controllo touch-screen**

**Rilevatore doppio foglio ad ultrasuoni**

**Sistema di stampi intercambiabili Multigraf Quick-Set**

**Capacità vassoio di uscita:** 120 mm

**Nastro trasportatore** lato scarico (opzionale)

**Capacità produttiva:** 5.000 A4/h

**Alimentazione:** 230V 50Hz

**Dimensioni:** 1800x600x1200 mm

**Peso:** 158 kg