

# IDEAL 4855

## Tagliarisme elettrico automatico

COD. DTAID4855



### DESCRIZIONE

**Tagliarisme elettromeccanico** con luce di taglio da **475 mm**. Dotato dei più aggiornati sistemi di sicurezza secondo lo standard **IDEAL SCS (Safety Cutting System)**.

Sistema brevettato **Easy-Cut**, sfrutta l'attivazione di due leve manuali per la discesa del pressino e dalla lama, garantendo la **massima sicurezza dell'operatore**.

Copertura di sicurezza sulla parte anteriore e posteriore della macchina. Comandi di azionamento in bassa tensione (24V). Ritorno automatico della lama.

Freno a disco per l'arresto immediato. Interruttore generale ed interruttore a chiave di sicurezza.

**Sicuro sistema per il cambio lama**, uno strumento apposito permette la copertura del filo di taglio garantendo una sostituzione in massima sicurezza.

La macchina è **marchiata CE** e **certificata GS**. Pressino automatico ed avanzamento della squadra posteriore controllato elettricamente tramite il pannello Touch Pad.

**Touch Pad** registra fino a 99 programmi di taglio, permettendovi di non dover inserire ad ogni



lavorazione le misure necessarie.

La manopola frontale, collegata al sistema elettromeccanico, garantisce la **microregolazione della lunghezza di taglio**, anche per variazioni infinitamente piccole.

Lama in **solido acciaio tedesco** con altezza di corsa regolabile dall'esterno. **Robusta struttura in metallo inclusa di serie.**

---

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Luce di taglio:** 475 mm

**Profondità del piano:** 450 mm

**Spessore max di taglio:** 80 mm

**Taglio minimo:** 35 mm

**Protezione da sovraccarico di serie**

**Alimentazione:** 230V / 50Hz / 1~ / 1.1kW (lama) - 0.32kW (pressino) - 0.1kW (squadra posteriore)

**Dimensioni:** 1296x762x992 mm

**Peso:** 228 kg