

MAMO Plasti 350 EVO

Plastificatrice modulare

COD. DPG350EVO



DESCRIZIONE

La soluzione ideale per tipografie e centri stampa che necessitano di gestire internamente la **plastificazione** e la **nobilitazione** degli stampati digitali. **PLASTI 350 EVO** è stata sviluppata per garantire sempre la massima qualità nella **laminazione monofacciale** con l'utilizzo di film in polipropilene e nei processi di nobilitazione tramite foil, grazie al riavvolgitore dedicato al recupero del liner.

La **barra snervatrice antigraffio regolabile** permette di ottenere la planarità ottimale delle stampe che altrimenti tenderebbero ad imbarcarsi a causa della trazione esercitata dal film. I **rulli in acciaio da 75 mm**, l'importante pressione meccanica esercitata e l'utilizzo di sensori di temperatura contactless, per la precisa rilevazione della temperatura presente sulla superficie del rullo, permettono a questa plastificatrice a caldo di garantire **risultati perfetti anche durante lavorazioni intense e alle massime velocità**. Il **rivestimento in Teflon** del rullo di laminazione rende inoltre le operazioni di pulizia semplici e veloci.

PLASTI 350 EVO è equipaggiata con guide e un **sistema di caricamento dei fogli**, costituito da un piano di trascinamento con nastri trasportatori ed un dispositivo che gestisce il **sormonto automatico**



dei fogli. L'operatore posiziona la carta sul piano di alimentazione, da quel momento il processo è completamente automatico. Il film viene applicato sulla stampa grazie al rullo superiore riscaldato, ogni foglio viene quindi **automaticamente separato** e raccolto in un apposito vassoio.

Il processo di lavoro può essere ancor più rapido e completamente automatizzato grazie alla semplice installazione dell'**alimentatore ad aspirazione alta pila opzionale**. Modulo che può essere rapidamente collegato o scollegato dalla macchina in base alle specifiche esigenze e che permette una lavorazione senza interruzioni. **Le potenzialità di PLASTI 350 EVO possono così crescere assieme al tuo business**, quando i volumi di produzione richiederanno l'utilizzo di una plastificatrice completamente automatica potrai considerare l'aggiunta anche dell'alimentatore alta pila. La possibilità di scollegare in pochi secondi il modulo ti permetterà comunque di far fronte in qualsiasi momento anche a lavorazioni con carte ad esempio particolarmente difficili o a bassi volumi in cui l'alimentazione manuale potrebbe risultare la scelta migliore.

PLASTI 350 EVO raggiunge una velocità massima di **7 metri al minuto**, può lavorare con carta di **grammatura fino a 500 g/m²**, inserendo le stampe un lato per volta è possibile ottenere anche una plastificazione bifacciale.

Le impostazioni e il monitoraggio della produttività sono gestite con estrema semplicità e rapidità tramite **MSC® Interface**. Mamo Smart Control Interface è un'innovativa interfaccia utente costituita da un pannello di controllo semplice ed intuitivo, un unico pulsante permette infatti anche agli operatori meno esperti la rapida scelta dei parametri richiesti dalla lavorazione. Oltre all'estrema facilità d'uso e all'affidabilità garantita dall'utilizzo di componenti elettroniche di altissima qualità, MSC® Interface consente anche di **monitorare con la massima precisione l'effettivo consumo del film impiegato nella laminazione e calcolare così l'esatto profitto generato**.

Con il **portabobine superiore opzionale da 3.000 mt** il processo di plastificazione potrà infine risultare ancora più conveniente, grazie al minor costo al metro di queste bobine.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce utile: 340 mm

Entrata carta: 350 mm

Grammatura carta: 120 - 500 g/m²

Lunghezza carta: 200 - 999 mm

Velocità max: 7 m/min

Temperatura max: 170°C

Barra di snervatura: sì, antigraffio

Pressione rulli: meccanica

Sormonto automatico: sì



Separazione dei fogli: sì, automatica

Sistema di controllo avanzato: MSC® Interface

Alimentazione: 230V - 50/60Hz

Assorbimento: 900 W

Dimensioni: 730Lx750Px1420A mm

Peso: 150 kg