



Fastbind Pureva Neo

Brossatrice manuale per colla PUR e Hot-Melt

COD. DTOBNEO



DESCRIZIONE

Con **Fastbind Pureva Neo** è possibile beneficiare dell'altissima tenuta e della flessibilità della **rilegatura PUR**. Fastbind Pureva Neo è estremamente versatile e può soddisfare ogni tua esigenza: libri e documenti con **copertina morbida o rigida** di qualsiasi dimensione, fino al **formato SRA3** e fino ad uno **spessore di 45 mm**. Il suo **sistema integrato di vasche colla intercambiabili** consente di passare da colla **EVA** a colla **PUR** in pochi secondi, a seconda della lavorazione. Il **nuovo dispositivo di grecatura** 'Microcut Thepaper Grain Opening (PGO)' e l'**applicatore Hot-Melt** garantiscono sempre risultati perfetti e professionali.

Con Fastbind Pureva Neo i **processi di manutenzione e pulizia sono semplici e veloci**. L'innovativo applicatore colla può essere facilmente pulito o addirittura sostituito, grazie a vasche colla economiche ed intercambiabili che consentono di passare da PUR a EVA in pochi secondi. Fastbind Pureva Neo è equipaggiata anche di un **nuovissimo meccanismo a binario** che permette all'applicatore colla di muoversi, quasi senza alcuna resistenza, sul blocco libro.

Il sistema di grecatura '**Fastbind PGO Microcut**' di cui è dotata Fastbind Pureva Neo fa sì che la colla sia pressata in maniera ottimizzata per una **penetrazione in profondità tra la fibra della carta**. A differenza degli altri sistemi di grecatura, PGO effettua la preparazione del dorso con pochissimo rumore



e senza generare polvere. Fastbind Pureva Neo è di **facile utilizzo**, non richiede infatti particolari impostazioni o regolazioni del formato, **riconosce automaticamente lo spessore di libri da 1 a 1.000 pagine**. Offre un pratico funzionamento manuale che, assieme ad una robusta struttura, garantiscono **bassa manutenzione e massima affidabilità**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produttività copertine morbide: 180 libri/ora

Produttività copertine rigide: 90 libri/ora

Spessore di rilegatura: min 0.1 - max 45 mm

Lunghezza massima di rilegatura (dorso): fino a 455 mm

Altezza rilegatura: min 140 - max 320 mm

Grammatura massima copertina: fino a 400 gr

Alimentazione: 220-240V / 50-60Hz

Assorbimento: 3.8 A

Certificazione: CE

Accessori opzionali:

- Filtro e estrattore fumi Purex
- Kit per rilegatura con copertine rigide e morbide
- Vasca colla EVA

Dimensioni macchina (PxLxA): 630x1080x600 mm

Peso macchina (stand incluso): 88 kg