MAMO Lega 420

Brossuratrice professionale per colla a caldo Hot-Melt

COD. DTOB420M

DESCRIZIONE

Lega 420 è un prodotto **Made in Tosingraf**. Brossuratrice estremamente affidabile e di semplice utilizzo ideale per lavorazioni intense e continuative. Permette di gestire la rilegatura sia con **copertine rigide** in cartonato che **morbide**. Spessore del libro rilegato da 1 a 50 mm (10 - 500 fogli 80 g/m^2).

Il **dorso perfettamente squadrato** è sempre garantito, indipendentemente dallo spessore del libro, grazie alla **forza della morsa** completamente regolabile tramite touch-screen. La forza della morsa, inoltre, **non rende necessaria la pre-cordonatura** delle copertine, il dorso risulterà sempre e comunque perfettamente squadrato.

Lega 420 integra sia lo **strumento di grecatura** che la **lama di fresatura** per la separazione delle segnature prima della rilegatura. Tutte le regolazioni avvengono in modo rapido ed efficiente grazie all'**intuitivo pannello di controllo touch-screen**. Anche un operatore poco esperto potrà facilmente impostare: profondità di fresatura e di grecatura, livello di pressione della morsa e tempo di chiusura.

L'**avanzato software PLC** prodotto in Italia ed installato su **Lega 420** permette di gestire e regolare ciascuna fase del processo produttivo. Un **potente aspiratore** assicura infine la sicurezza dell'ambiente di lavoro, eliminando fumi e polvere derivanti dalla lavorazione.

La **produzione italiana** e l'uso di **componenti Made in Europe**, rendono **Lega 420 la soluzione ideale** per ogni tua esigenza di rilegatura con colla a caldo - provala inoltre con la nuovissima colla ad alte prestazioni **Taca Pro** (cod. DCATAPR) per gestire anche **carte patinate fino a 170 g/m^2**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza max del libro: 420 mm

Spessore max rilegabile: 50 mm (500 fogli 80 g/m^2)

Spessore min. rilegabile: 1 mm (10 fogli 80 g/m^2)

Produttività: fino a 180 libri/ora

Morsa elettrica con tempo di chiusura e pressione regolabili

Strumento di **grecatura** e lama di **fresatura**

Grammatura copertine morbide: da 70 a 400 g/m^2

Spessore copertine rigide: 2 mm

Sistema di regolazione della colla

Avanzato software PLC sviluppato in Italia per regolare ciascuna fase del processo produttivo

Aspiratore di fumi e polvere incluso

Alimentazione: 230V - 50/60Hz

Assorbimento: 1.700W

Dimensioni: 1.300 x 700 x 920 mm

Peso: 250 kg