

# MAMO Plasti 330 + Kit foil

## Plastificatrice a bobina con riavvolgitore foil

COD. DPG330M-R



---

### DESCRIZIONE

**Plastificatrice a caldo** per plastificazione bifacciale o monofacciale. Equipaggiata di **barra snervatrice** per garantire sempre un risultato perfettamente planare del supporto in caso di plastificazione su singolo lato. Permette l'installazione di bobine di film BOPP fino a **1.000 mt** sul mandrino superiore e **500 mt** su quello inferiore.

**Tra le caratteristiche principali:** gestione indipendente della temperatura sui due rulli, sensore temperatura ad infrarossi (IR), rulli in silicone per una maggiore vita utile e miglior distribuzione del calore, due rulli di calandratura sul lato di uscita migliorano la qualità della plastificazione grazie ad una pressione aggiuntiva, elettronica (PCB) Made in Italy e MSC® Interface.

**MSC® Interface (Mamo Smart Control Interface)** è un'innovativa interfaccia utente costituita da un pannello di controllo semplice ed intuitivo, un unico pulsante permette infatti anche agli operatori meno esperti la rapida scelta dei parametri richiesti dalla lavorazione. Tra le funzionalità del nuovo software, grazie anche ad un sensore di temperatura ad elevata sensibilità, la **possibilità di monitorare con la massima precisione la lavorazione in corso e calcolarne la profittabilità** (l'operatore visualizza a display l'esatto consumo del materiale impiegato nella plastificazione).



Appositi **adattatori** permettono l'utilizzo di bobine con mandrino di diametro interno di 25, 57 e 75 mm (gli adattatori da 25 e 75 sono già inclusi di serie).

**Versione con riavvolgitore foil**, soluzione ideale per la nobilitazione dello stampato (sleeking ed effetto verniciatura spot).

PLASTI 330 è coperta da una **garanzia di 3 anni sui pezzi di ricambio** (o 10.000 mt di film utilizzato, a seconda dell'eventualità che si verifica per prima, dall'estensione di garanzia sono esclusi i rulli).

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Luce utile:** 340 mm

**Entrata carta:** 360 mm

**Velocità regolabile:** 0 - 1.6 m/min

**Temperatura max rulli:** 170°C

**Spessore max:** 5 mm

**Spessore film:** 25 - 250 micron

**Diametro rulli:** Ø 44 mm

**Regolazione della pressione:** manuale

**Reverse anti-inceppamento:** sì

**Kit riavvolgitore foil:** sì

**Sistema di controllo avanzato:** MSC® Interface

**Elettronica (PCB):** Made in Italy

**Alimentazione:** 230 - 50/60 Hz

**Assorbimento:** 700 W

**Dimensioni:** 670Lx440Px310A mm

**Peso:** 35 kg