

# ASB-1060

## Applicatore semiautomatico di biadesivo

COD. ASB1060



### DESCRIZIONE

**Applicatore semiautomatico di biadesivo** con larghezza utile di **1060 mm**. La soluzione ideale **da affiancare alla fustellatrice digitale**, ottimizzando così le **operazioni di incollatura** necessarie all'assemblaggio del **packaging**.

Permette l'applicazione del biadesivo anche su supporti solitamente non adatti all'utilizzo di colla liquida come PVC e acrilico, **ASB-1060** rappresenta quindi un'efficace soluzione non solo per il settore cartotecnico e della stampa digitale, ma anche per il settore industriale, per **esigenze di accoppiaggio materiali fino ad uno spessore massimo di 2 cm**.

**Una testa per l'applicazione del biadesivo già inclusa di serie**, predisposta per installarne una **seconda opzionale**. Inserimento manuale dei supporti e trascinamento automatico per l'applicazione del biadesivo. Intuitivo **pannello di controllo touch-screen** per una semplice e rapida impostazione dei parametri richiesti dalla lavorazione.

Ampi piani di appoggio frontale e di uscita. Componentistica di elevata qualità per la **massima affidabilità e precisione** durante la lavorazione. ASB-1060 richiede un compressore (non incluso) da 50 litri in grado di generare 6 bar in continuo.



---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Luce utile di lavoro:** 1060 mm

**Testa per l'applicazione del biadesivo:** 1 inclusa di serie (+ 1 aggiuntiva opzionale)

**Altezza testina:** regolabile

**Velocità max:** 30 mt/min.

**Spessore max:** 20 mm

**Spessore min.:** 100 gr

**N. max segmenti di biadesivo:** 4 sullo stesso foglio

**Lunghezza min. segmento:** 35 mm

**Distanza min. tra i segmenti:** 35 mm

**Larghezza rotolo di biadesivo:** 5 - 32 mm

**Diam. mandrino rotolo di biadesivo:** 76 mm

**Voltaggio:** 220 monofase 50 Hz

**Dimensioni (L x A x P):** 1680 x 1550 x 1500 mm

**Peso:** 170 kg