

TG-8000

Fustellatrice digitale

COD. AM1506



DESCRIZIONE

TG-8000 stabilisce nuovi standard in termini di convenienza, velocità e flessibilità. Ideale per oggetti bi e tridimensionali, TG-8000 è stato progettato per adattarsi al taglio e alla cordonatura di qualsiasi forma di stampa, dal packaging di lusso alle scatole protettive - fino agli articoli utilizzati nei punti vendita e alle etichette adesive con taglio al vivo. La possibilità di realizzare anche singoli oggetti on demand rende inoltre TG-8000 perfetto per la prototipazione.

Il software, punto di riferimento del settore, sviluppato su misura, viene fornito di serie e offre numerose funzionalità avanzate per la progettazione e la produzione.

Uscita lavorazioni automatizzata tramite nastro trasportatore.

N.B. In questo specifico modello la funzione di posizionamento automatico tramite mettifoglio non è del tutto ottimizzata, per questo l'alimentatore automatico non è incluso e si consiglia l'utilizzo tramite alimentazione manuale.

CARATTERISTICHE TECNICHE



AREA DI TAGLIO

Dimensione max supporti: 500mm x 700mm (posizionamento manuale)

Area effettiva di taglio: 455mm x 640mm (posizionamento manuale)

Stand: Incluso

Fissaggio del supporto sul piano: Pompa di aspirazione da 750W

Controllo aspirazione: 2 zone separate di aspirazione

Tappetino di taglio: Nastro trasportatore in feltro di alta qualità e facilmente sostituibile

Sistema di registrazione: Sistema di registrazione ad alta velocità e risoluzione tramite sensore CCD

Riconoscimento lavorazione: Riconoscimento e salvataggio istantaneo dei file grazie alla tecnologia QR Code

Silenziatore: Pompa di aspirazione racchiusa all'interno di un alloggiamento sviluppato per fungere da silenziatore

Posizionamento supporti: Manuale

Vassoio di uscita: Regolabile

TAGLIO

Utensili installabili:

Funzionalità doppio utensile. 3 utensili forniti di serie: portalama, utensile di cordonatura e utensile di calibrazione.

Lame:

Gialla - 30° ø 1mm - Per materiale molto leggero, film, etichette.

Rossa - 45° ø 1mm - Per etichette, adesivi, carta/card leggere.

Rossa - 45° ø 1,4mm - Per la maggior parte dei cartoni, fino a 500 micron. Ideale per spessori da 0.25 a 0.5 mm.

Blu - 60° ø 1mm - Per supporti più spessi. La punta angolata offre maggiori bordi di taglio. Ideale per il taglio di supporti con spessori da 0.5 a 1.5 mm.

Blu - 60° ø 1,4mm - Per supporti ad elevata grammatura. La punta angolata offre maggiori bordi di taglio. Ideale per il taglio di supporti con spessori da 0.5 a 1.5 mm.

Utensile di cordonatura:



Cartone, cartone ondulato e carta tramata 500 gsm.

Utensile di calibrazione:

Penna, usata anche per la calibrazione.

Sistema di taglio:

Fino a 960 gf