Roland TrueVIS AP-640

Plotter con inchiostri in resina

COD. DCUTAP640

DESCRIZIONE

TrueVIS AP-640: la qualità TrueVIS, ora con l'inchiostro in resina!

TrueVIS AP-640 ridefinisce la stampa in resina con un'elevata resa dei colori su un'ampia gamma di materiali disponibili nel mercato. La combinazione tra le caratteristiche del nuovo inchiostro in resina TrueVIS e le funzionalità avanzate della periferica, ottimizzano la riproduzione dei colori ed **espandono la gamma di applicazioni possibili soprattutto per interni e ambienti sensibili come scuole**, **alberghi e ospedali**.

Le **testine di stampa piezo** sono disposte in doppia modalità sfalsata con una testina di stampa che funge da optimizer e una testina di stampa CMYK dedicata per un punto più piccolo, per la **massima perfezione nella resa del colore e dei dettagli**.

Stampa con **colori brillanti e realistici su un'ampia gamma di supporti** trattati e non trattati, tra cui non-PVC, vinile, carta, pellicola e altro ancora.

L'**inchiostro** resina TrueVIS è **certificato Greenguard Gold** e soddisfa gli standard più rigorosi per le basse emissioni di VOC in ambienti chiusi.

Il **touchscreen a colori da 7 pollici** permette all'operatore un rapido accesso alle impostazioni di stampa e una grande usabilità.

L'inchiostro resina TrueVIS a base acqua fornisce risultati sicuri, resistenti ai graffi e ad asciugatura rapida sui più diversi supporti.

Nuove sacche di inchiostro ad alta capacità da 700 ml.

L'asciugatore è costruito per gestire alte produttività e consente un'**asciugatura rapida e completa delle stampe** prima di passare al processo successivo.

Le testine utilizzano il **dot variabile** per risultati perfetti in termini di qualità e dettaglio.

L'inchiostro a resina TrueVIS offre una **saturazione del colore più intensa** sui supporti privi di PVC rispetto alle stampanti a resina e a inchiostro-resina convenzionali.

Il nuovo inchiostro resina a base d'acqua e l'**innovativo preset True Rich Color 3** lavorano insieme per fornire colori brillanti e una qualità di stampa di altissima resa qualitativa.

[Contattaci per conoscere le ultime offerte e promozioni Roland]

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di stampa: metodo a getto d'inchiostro piezoelettrico

Dimensioni: 2.886 x 836 x 1.550 mm

Peso: 266 kg

Supporto:

- Larghezza: da 259 a 1625 mm
- Spessore max: 1,0 mm con liner
- Diametro esterno del rotolo: max 250 mm
- Peso del rotolo: max 45 kg
- Diametro interno del rotolo: 76,2 mm o 50,8 mm

Inchiostro:

- Tipo: inchiostro resina, sacca da 700 ml
- Colori: quattro colori (ciano, magenta, giallo e nero) e ottimizzatore

Larghezza di stampa: max 1.615 mm

Risoluzione: max 1.200 dpi

Sistema di asciugatura inchiostro:

- Temperatura impostata del riscaldatore di stampa: da 25 a 45 °C
- Temperatura impostata dall'asciugatore: da 70 a 110 °C

Connettività: Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, commutazione automatica)

Funzione risparmio energetico: funzione di stand-by automatica

Potenza nominale:

- Stampante: 200-240 V CA 50/60 Hz 3 A
- Asciugatore 1: 200-240 V CA 50/60 Hz 10 A
- Asciugatore 2: 200-240 V CA 50/60 Hz 10 A

Consumo energetico:

- Durante il funzionamento: ca. 4.000 W
- Modalità stand-by: ca. 65 W

Livello di inquinamento acustico:

- Durante il funzionamento: 69 dB (A) o inferiore
- In stand-by: 53 dB (A) o inferiore

Accessori inclusi:

Supporto dedicato, cavi di alimentazione, asciugatori, unità di avvolgimento supporto, flange dei supporti, coltello separatore, lama di ricambio, flacone di liquido pulizia per la manutenzione, flacone di scarico, manuale dell'utente, software (VersaWorks, Roland DG Connect), ecc.