Stago NRM 330 - con base

Cordonatrice semiautomatica

COD. DSOLNRM3S

DESCRIZIONE

Cordonatrice semiautomatica sviluppata specificamente per la **stampa digitale** o per piccole tirature stampate in **offset**. Il **sistema professionale di cordonatura a battuta** permette di evitare la screpolatura della carta durante la piegatura, specialmente se stampata in digitale.

NRM 330 viene fornita con **due larghezze di cordonatura** di serie. Il cambio utensile si effettua in soli 5 secondi.

NRM 330 permette di realizzare **con semplicità e qualità elevata:** opuscoli, brochure, biglietti augurali o da visita, anche in carta patinata stampata con fondi pieni.

Il **pannello di controllo integrato** consente di memorizzare fino a **9 programmi**, ognuno dei quali con un massimo di 9 cordonature.

Grazie alla più recente ed innovativa tecnologia di cordonatura, **NRM 330** permette di raggiungere una **tolleranza di 0,1 millimetri**. Gli arresti carta per le battute di cordonatura sono inoltre regolabili per consentire la correzione della piegatura in squadra e **per compensare eventuali errori di stampa o di taglio**.

Il processo di lavoro prevede l'inserimento manuale della carta, mentre cordonatura ed espulsione sul vassoio di raccolta sono automatici. **NRM 330** raggiunge una **produttività di 3.000 fogli/ora** (formato A4 con 1 cordonatura).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Massima precisione di cordonatura
- Tempi minimi di regolazione
- Pannello di controllo programmabile
- Costruzione robusta ed ergonomica
- Cordonatura professionale a battuta
- Base con ruote autobloccanti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza foglio: 50 - 330 mm

Lunghezza foglio: 90 - 840 mm

Distanza min. cordonature: 4 mm

Grammatura: fino a 400 gr.

Cordonatura professionale a battuta (lama cordonante e doppia scanalatura)

Larghezza scanalatura: 1,0 mm / 1,6 mm

Produttività: fino a 3.000 fogli/ora (A4 con una cordonatura)

Pannello di controllo: 9 programmi, ognuno con max 9 posizioni di cordonatura

Tolleranza: 0,1 mm

Contatore totale

Versione: con base (ruote autobloccanti)

Alimentazione: 230V - 50Hz

Dimensioni: 1.100 x 480 x 710 mm

Peso: 57 kg