

GRAPHICS - RI-MARK

Data emissione : 15/10/2008
Data ultima modifica : 13/12/2016

M300 SERIES AR850 REMOVABLE WK120

Frontale

Materiale per plotter da intaglio. Vinile monomerico con finitura opaca. Liner specificatamente studiato per taglio convenzionale e computerizzato.

Tipo	Vinile monomerico	
Colore e Finitura	33 colori disponibili	
Peso	95 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	70 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico removibile ad alta trasparenza e coesione. L'eccellente resistenza all'acqua permette l'applicazione del materiale ad umido. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP).

Sigla	AR850 removibile	
Tipo	Acrilico removibile	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C	
Coesione	Media	
Tack	Medio N/inch ²	
Adesione Finale	Alta N/inch	

Supporto

Tipo	Carta monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	120 g/m ²	PP-032 - ISO 536
	±10%	
Spessore	108 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Per applicazioni da breve a media durata, in particolare con grafiche per interni e fiere dove si richieda una superficie non riflettente. Durata all'esterno 4/5 anni (eccetto i metallici 3 anni). I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale.

Metodi di stampa

Generalmente non viene stampato. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com