

ASB-1060

Cod. ASB1060

Macchina semiautomatica per l'applicazione del biadesivo



Specifiche tecniche

Luce utile di lavoro	1060 mm
Testa per l'applicazione del biadesivo	1 inclusa di serie 1 aggiuntiva opzionale
Altezza testina	Regolabile
Velocità max	30 mt / min.
Spessore max	20 mm
Spessore min.	100 gr
N. max segmenti di biadesivo	4 sullo stesso foglio
Lunghezza min. segmento	35 mm
Distanza min. tra i segmenti	35 mm
Larghezza rotolo di biadesivo	5 - 32 mm
Diam. mandrino rotolo di biadesivo	76 mm
Voltaggio	220 monofase 50 Hz
Dimensioni (L x A x P)	1680 x 1550 x 1500 mm
Peso	170 kg



Descrizione

Applicatore semiautomatico di biadesivo con larghezza utile di 1060 mm. La soluzione ideale da affiancare alla fustellatrice digitale, ottimizzando così le operazioni di incollatura necessarie all'assemblaggio del packaging. Permette l'applicazione del biadesivo anche su supporti solitamente non adatti all'utilizzo di colla liquida come PVC e acrilico, ASB-1060 rappresenta quindi un'efficace soluzione non solo per il settore cartotecnico e della stampa digitale, ma anche per il settore industriale, per esigenze di accoppiaggio materiali fino ad uno spessore massimo di 2 cm. Una testa per l'applicazione del biadesivo già inclusa di serie, predisposta per installarne una seconda opzionale. Inserimento manuale dei supporti e trascinamento automatico per l'applicazione del biadesivo. Intuitivo pannello di controllo touch-screen per una semplice e rapida impostazione dei parametri richiesti dalla lavorazione. Ampi piani di appoggio frontale e di uscita. Componentistica di elevata qualità per la massima affidabilità e precisione durante la lavorazione. ASB-1060 richiede un compressore (non incluso) da 50 litri in grado di generare 6 bar in continuo.

PRODOTTI REALIZZABILI

