

EBA 5346

max.
95
fogli

← 46 cm →

Distruggidocumenti compatto ad alta capacità con oliatore automatico e tramoggia di alimentazione per la carta accartocciata. Garantisce la sicurezza dei dati per un intero ufficio.

Livello P-3 Taglio di particelle 6 x 50 mm
(C)
Capacità fogli*: 85-95 | 74-83

Livello P-4¹ Taglio di particelle 4 x 40 mm
(C)
Capacità fogli*: 65-75 | 56-65

Livello P-5 2 x 15 mm di taglio di
particelle (C)
Capacità fogli*: 35-45 | 30-39

* Carta A4 70 g/m² | 80 g/m²
¹Disponibile da aprile 2020



Specifiche tecniche

Volume 230 litri (contenitore mobile)

Potenza 400 V / 50 Hz / 3 ~**

Potenza motore 2,2 kW trifase

** altre tensioni disponibili



Dimensioni 1700 x 740 x 765¹mm (H x L x P)

Peso 253 kg

¹Profondità con bottiglia d'olio: 772 mm

Caratteristiche del prodotto

Tramoggia di alimentazione inclinabile per la carta accartocciata. Paletta di alimentazione per un efficace inserimento della carta accartocciata nella testa di taglio. Seconda apertura di alimentazione (460 mm) situata sotto la tramoggia per carta piana e stampe da computer con avvio/arresto automatico tramite fotocellula. EASY-SWITCH - elemento di controllo intelligente multifunzione che indica lo stato operativo del distruggidocumenti con codici a colori diversi e simboli retroilluminati. Il controllo elettronico impedisce la sovralimentazione: inversione e rialimentazione automatica in caso di inceppamento della carta. Tavolo di alimentazione ripiegabile. Interruttore principale e interruttore di emergenza. Robuste teste di triturazione con speciali alberi di taglio temprati in acciaio di alta qualità, resistenti agli oggetti metallici morbidi. Iniezione automatica di olio sugli alberi di taglio durante l'operazione di triturazione per garantire prestazioni di triturazione sempre elevate. Standby automatico dopo 30 minuti. Potente motore trifase con protezione termica del motore. Sportello frontale e contenitore mobile per una facile rimozione del sacco di triturazione pieno. Contenitore ad alto volume per il materiale triturato. Arresto automatico all'apertura della tramoggia o dello sportello anteriore o quando il contenitore del trinciato è pieno. Mobile su ruote. Due anni di garanzia sugli utensili di taglio.

EBA

WWW.EBA.DE

EBA 5346

Caratteristiche



INTERRUTTORE FACILE

Facilità di utilizzo: elemento di commutazione multifunzione intelligente con segnali ottici integrati che indicano lo stato operativo.



TAVOLO DI ALIMENTAZIONE A SCOMPARSA

Il piano di alimentazione a scomparsa è ideale per l'inserimento di carta piana. Una fotocellula avvia e arresta automaticamente la testa di taglio quando si utilizza questa apertura di alimentazione.



INIEZIONE ELETTRONICA DELL'OLIO

Il sistema di iniezione automatica dell'olio lubrifica gli alberi di taglio durante la triturazione e garantisce prestazioni di triturazione sempre elevate.



CONTENITORE DI TRITURAZIONE MOBILE

Il contenitore di triturazione su rotelle è facilmente estraibile attraverso lo sportello anteriore. Il tritratore si arresta automaticamente se lo sportello viene aperto.



ALIMENTATORE A PENDOLO

In caso di inceppamento della carta, la tramoggia di alimentazione, protetta elettronicamente, può essere inclinata per una rimozione sicura e comoda.



PALETTE DI ALIMENTAZIONE

La carta accartocciata viene introdotta nell'unità di triturazione da palette di gomma rotanti nella tramoggia di alimentazione di questo modello di distruggidocumenti.



EBA