PLASTI 635

PLASTIFICATRICE - LUCE UTILE MM. 635
COD. DPG635

Plastificatrice a caldo in bobina con luce utile maggiore rispetto alla PLASTI 330. La **gestione indipendente della temperatura sui due rulli** permette l'utilizzo sia di film a caldo che a freddo. Altri 2 rulli di trascinamento sul lato di uscita migliorano la qualità della plastificazione grazie ad una pressione aggiuntiva.

Con PLASTI 635 è possibile plastificare con film **BOPP lucidi**, **opachi**, **vellutati o antigraffio**. Appositi adattatori permettono l'utilizzo di bobine con mandrino di diametro interno di **25**, **57 e 75 mm** (adattatori già inclusi).

Tra le caratteristiche principali **MSC® Interface (Mamo Smart Control Interface)**, un'innovativa interfaccia utente costituita da un pannello di controllo semplice ed intuitivo, un unico pulsante permette infatti anche agli operatori meno esperti la rapida scelta dei parametri richiesti dalla lavorazione. Tra le funzionalità del nuovo software, grazie anche ad un sensore di temperatura ad elevata sensibilità, la possibilità di monitorare con la massima precisione la lavorazione in corso e calcolarne la profittabilità (l'operatore visualizza a display l'esatto consumo del materiale impiegato nella plastificazione).

PLASTI 635 è coperta da una **garanzia di 3 anni** (o 10.000 mt di film utilizzato, a seconda dell'eventualità che si verifica per prima, dall'estensione di garanzia sono esclusi i rulli).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Luce utile:	635 mm
Entrata carta:	650 mm
Velocità regolabile:	0 - 1.6 m/min
Temperatura max rulli:	170°C
Spessore max:	5 mm
Spessore film:	25 - 250 micron
Diametro rulli:	Ø 55 mm
Regolazione della pressione:	Manuale
Reverse anti-inceppamento:	Sì
Sistema di controllo avanzato:	MSC® Interface
Risparmio energetico:	Sì
Alimentazione:	230 - 50/60 Hz
Assorbimento:	1800 W
Dimensioni:	970L x 490P x 390A mm
Peso:	38 kg

SCOPRI DI PIÙ

MAMO
POWERED BY tosingraf

PLASTI 635

Caratteristiche

MSC® Interface

Innovativa interfaccia utente: un unico pulsante permette la rapida regolazione delle impostazioni.

MSC® Interface

Rapida impostazione della velocità: scala di regolazione della velocità semplice ed intuitiva.

MSC® Interface

Temperatura sempre sotto controllo: grazie al nuovo sensore con lettura diretta della superficie del rullo.

MSC® Interface

Monitoraggio della produttività: grazie al calcolo dell'esatto consumo del materiale impiegato.

MSC® Interface

Risparmio energetico: attivazione automatica della modalità standby in caso di inutilizzo.

MSC® Interface

Massima affidabilità: grazie all'utilizzo di schede e componenti elettronici Made in Italy.

SCOPRI DI PIÙ