



Elevata velocità di stampa

Tecnologia 'FINE™ Imaging'

Risoluzione di stampa fino a 1200 dpi

Innovativo alimentatore

Vassoio di raccolta in uscita removibile

Card trasparenti supportate

Laminazione a nastro

Card CR79 supportate

Codifica magnetica lato superiore

Lock System

CARATTERISTICHE

• Alimentatore card

Fino a 200 card con coperchio aperto, 100 con coperchio chiuso



• Alimentatore card singola (*Opzionale)

• Vassoio di raccolta Removibile



• Elevata velocità di stampa

• Tecnologia 'FINE™ Imaging'

• CPU ad alte prestazioni

• Bassa rumorosità

• Sistema di sicurezza 'Lock System'
(*Opzionale)

• Vassoio di raccolta esterno (Fino a 100 card - *Opzionale)



• Codifica magnetica lato frontale (*Opzionale)

• Card trasparenti supportate

• Card CR79 supportate (*Opzionale - installazione presso ns. sede)

SPECIFICHE TECNICHE

Modello		CARD 510 S	CARD 510 D
Stampa	Tipologia di stampa	Trasferimento termico a sublimazione	
	Risoluzione	300dpi (Colore & Mono), 600 & 1200dpi (Mono) / Da bordo a bordo	
	Stampa Fronte-Retro	Opzionale	Sì
Card	Alimentazione	Automatica	
	Dimensioni e spessore	ISO CR80 o ISO CR79 (opzionale) 0.38mm (15mil) ~ 1.0mm (40mil)	
	Tipologia	PVC, PET, PVC composito	
Velocità di stampa	Monocromatica	5 sec./card (720 card/ora)	
	YMCKO	Fronte	Max. 17 sec./card (212 card/ora)
		Fronte-Retro	Max. 16 sec./card (225 card/ora, simultaneamente)
	YMCKOK	-	Max. 22 sec./card (164 card/ora)
Capacità	Alimentatore	100 card 200 card con coperchio aperto	
	Vassoio di raccolta	40 card 100 card con vassoio esterno opzionale	
Sistema	Display & Pannello di controllo	LCD a 2 righe / 2 pulsanti LED	
	Piattaforme supportate	Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Mac OS, Linux	
	Connettività	USB / Ethernet, WiFi (opzionale)	
	Alimentazione	DC 24V	
	Assorbimento	48W	48W
	Temperatura / Umidità	15-35°C / 35-70%	
Sicurezza	Blocco fisico	Vano di alimentazione e di inserimento nastri (opzionale)	
	Kensington Lock	Opzionale	
Dimensioni	LxPxA (Millimetri / Inch)	165 x 390 x 210 / 6.5 x 15.4 x 8.3	165 x 498 x 210 / 6.5 x 19.6 x 8.3
	Kg / lbs	4.5 / 10	5.2 / 11.5
Opzioni di codifica	Magnetica	ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II	
	A contatto	ISO 7816 (ID-1)	
	Contactless	MIFARE, ISO 14443 (Type A/ B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS	

CONSUMABILI
NASTRI COLORE

YMCKO	250 card/nastro	Nastro a colori con resina nera e rivestimento
YMCKOK	200 card/nastro	Nastro a colori con nero in resina, rivestimento e nero per il retro
YMCFKO	200 card/nastro	Nastro a colori con pannello UV, resina nera e rivestimento
HYMCKO	350 card/nastro	Mezzo pannello di colore nastro con resina nera e rivestimento
3YMCKO	400 card/nastro	1/3 di pannello colore nastro con resina nera e rivestimento

NASTRI MONOCROMATICI

KO	600 card/nastro	Nero con rivestimento
K	1200 card/nastro	Nero
W	1200 card/nastro	Bianco
B	1200 card/nastro	Blu
R	1200 card/nastro	Rosso
MG	1200 card/nastro	Oro metallizzato
MS	1200 card/nastro	Argento metallizzato
SO	1200 card/nastro	Scratch

