

TY-300i

STAMPANTE DIRECT-TO-FILM DI NUOVA GENERAZIONE

Performance. Produttività. Profitti.



La TY-300i è la soluzione DTF completa di Roland DG, include: software RIP, pellicola e polvere DTF e un'unità shacker / forno opzionale per la produzione automatizzata di applicazioni DTF.

TY-300i

Metodo di stampa		getto d'inchiostro piezoelettrico
Dimensioni		2.032 mm x 748 mm x 1.415 mm (80 in. x 29.5 in. x 55.8 in.)
Peso		136 kg (298 lb.)
Supporti	Larghezza	da 182 a 762 mm (7.2 - 30 in.)
	Spessore	max 1.0 mm (39.3 mil) con liner per stampa - max 0.4 mm (15.7 mil) senza liner e 0.22 mm (8.6 mil) senza liner per taglio
	Diametro rotolo	max 250 mm (9.84 in.)
	Peso del rotolo	max 30 kg (66.1 lb.)
	Diametro interno	76.2 mm (3 in.) o 50.8 mm (2 in.)
Inchiostro	Tipologia	cartuccia inchiostro S-PG2 da 500 ml
	Colori	5 colori (ciano, magenta, giallo, nero e bianco) [4 cartucce]
Larghezza di stampa		max 736 mm (28.9 in.)
Risoluzione di stampa		max 1.200 dpi
Connettività		Ethernet (100BASE-TX / 1000BASE-T, switching automatico)
Funzione risparmio energetico		funzione stand-by automatico
Ingresso nominale		100-120 / 220-240 V - 50 / 60 Hz - 6.4 / 3.0 A
Consumo energetico	In funzionamento	circa 840 W
	In stand-by	circa 70 W
Livelli di rumorosità	In funzionamento	63 dB o meno
	In stand-by	58 dB o meno
Ambiente operativo	In funzionamento	da 20 a 28°C (68 - 82.4°F), umidità: 40 - 60% RH
	In stand-by	da 5 a 40°C (41 - 104°F), umidità: 20 - 80% RH
Include		stand dedicato, cavo di alimentazione, lama e coltello di separazione, liquido di pulizia, flacone di scarico, manuale utente, software, (VersaWorks, Roland DG Connect), ecc.

RDTFS800

Ambiente operativo	Power ON	18-30°C - 24°C raccomandati
	(in funzionamento)	umidità 30-70% - 50% raccomandata
	In stand-by	400 W
	Consumo energetico	4.000 W
	(in funzionamento)	
	Consumo energetico	4.000 W
	(in funzionamento)	
Dimensioni	Ingresso nominale	AC 200-240V @ 50/60Hz - corrente = 16A x 1 (monofase)
	P x L x A	Lunghezza: 1.930 mm x Larghezza: 1.160 mm x Altezza: 1.010 mm
	Peso	382 kg
Dimensioni imballo	P x L x A	Lunghezza: 1.990 mm x Larghezza: 1.360 mm x Altezza: 1.270 mm
	Peso	476 kg
Consumabili		Filtro HEPA: # 300000003 - Filtro carboni attivi: # 300000002
Velocità max di alimentazione		> 30 m2 / ora
Avvolgimento	Peso max supporti	100 kg
	Diamtro max supporti	200 mm
Massima sicurezza		pulsante per arresto in caso di emergenza, sensori per monitoraggio supporti e polvere
Funzione filtraggio / aspirazione fumi		elemento di filtraggio integrato, sostituibile dall'utente, durata di circa 6 mesi filtro HEPA integrato, sostituibile dall'utente = durata dai 6 ai 12 mesi (dipende dall'uso)
Lingue supportate		Di serie: inglese, giapponese, cinese, coreano, spagnolo, francese e portoghese
Certificazioni		CE - UL - PSE