

LEGA 420 XP

BROSSURATRICE SEMIAUTOMATICA CON INCOLLATORI LATERALI ADATTIVI

COD. DTOB4XP

Lega 420 XP è la soluzione ideale per tipografie e centri stampa che necessitano di gestire internamente la **rilegatura in brossura** degli stampati digitali. Utilizza colla a caldo Hot-Melt ed è stata sviluppata per garantire sempre la massima qualità nella rilegatura, anche in caso di lavorazioni intense e continuative. Con la **colla Taca Pro** (cod. DCATAPR) è in grado di supportare carte patinate fino a 160 gr. Permette la rilegatura con **copertine morbide**, **copertine rigide** in cartonato (fino a 2.8 mm) e la rilegatura a **block-notes** (senza copertina, con spessore da 1 a 50 mm).

Con Lega 420 XP il **dorso perfettamente squadrato** è sempre assicurato, indipendentemente dallo spessore del libro, e **non è necessaria la pre-cordonatura**, grazie alla forza applicata dalla morsa copertine, completamente regolabile tramite touch-screen. La macchina è dotata sia di **strumento di grecatura** che di **lama di fresatura** per la separazione delle segnature prima della rilegatura.

Tutte le impostazioni sono gestite in pochi secondi direttamente dall'**ampio ed intuitivo display touch-screen**. Lega 420 XP **regola automaticamente la velocità del ciclo di lavoro** in base allo spessore del blocco inserito per garantire così una corretta grecatura ed incollatura (la gestione della profondità di grecatura è elettrica).

Gli **incollatori laterali adattivi**, ad ogni cambio formato, non richiedono alcun aggiustamento.

Tra le funzionalità del nuovo software, la possibilità di ottenere report di produzione e di integrare la macchina in ottica **Industria 4.0**. L'innovativa interfaccia utente, costituita da un ampio pannello a colori touch-screen, permette anche agli operatori meno esperti di **impostare con estrema facilità i parametri ottimali richiesti da ogni lavorazione**.



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Lunghezza max dorso:	420 mm
Spessore max blocco libro:	50 mm
Spessore min blocco libro:	1 mm
Produttività ril. con copertina:	fino a 180 libri / ora
Produttività ril. blocchi (pad):	fino a 120 libri / ora
Regol. velocità ciclo di lavoro:	automatica
Incollatori laterali:	sì, adattivi
Regol. pressione morsa libro:	elettrica
Regol. profondità di grecatura:	elettrica
Copertine morbide:	70 - 400 gr/m ²
Copertine rigide:	fino a 2.8 mm
F.to massimo copertina:	750 x 420 mm
Alimentazione:	230V - 50/60Hz
Assorbimento:	1700W
Dimensioni (LxPxA):	1350 x 625 x 1100 mm
Peso:	270 kg



SCOPRI DI PIÙ