tosingraf®
absolute finishing solutions

EasyFoil - Parametri di lavorazione

	CUERO Foil: oro, argento, rosso, blu	CUERO Foil: bianco	CUERO Foil: nero	CUERO - PERLA / ARGENTO Foil: oro, argento	CUERO - PERLA / ARGENTO Foil: nero
Torque	220	220	225	240	225
Burn Time	2400	2500	2450	2500	2500
Print Speed	11	15	12	14	14
Motor Speed	25	30	30	30	30

	MORBIPEL Foil: oro, argento, rosso, blu	MORBIPEL Foil: bianco	MORBIPEL Foil: nero	MORBIPEL EMBOSSING
Torque	205	210	150	130
Burn Time	2200	1800	2300	2500
Print Speed	10	13	10	20
Motor Speed	25	30	20	10

	SIMILPELLE LISCIO Foil: oro, argento, rosso, blu	SIMILPELLE LISCIO Foil: bianco	SIMILPELLE LISCIO Foil: nero
Torque	240	240	225
Burn Time	2500	2500	2450
Print Speed	15	15	12
Motor Speed	30	39	30

	STYLE Foil: oro, argento, rosso, blu	STYLE Foil: bianco	STYLE Foil: nero
Torque	235	210	150
Burn Time	2500	2400	2300
Print Speed	12	12	10
Motor Speed	25	30	20

	TENDER
Torque	240
Burn Time	2500
Print Speed	13
Motor Speed	30

	FOIL PER CARTONCINO	APPLICAZIONI SU SOFT TOUCH	CARTA PATINATA	PVC
Torque	220	180	235	210
Burn Time	2400	2450	2350	2400
Print Speed	5	9	10	14
Motor Speed	16	20	25	25

Tosingraf S.r.l. - Soluzioni per il dopostampa - Via Istria, 23 - 36027 Rosà (VI) - Tel. +39 0424 898312 - Fax +39 0424 539134 - info@tosingraf.com