

## BIADESIVO UNIV. LINER ROSSO

### DESCRIZIONE

Nastro biadesivo con supporto in poliestere, adesivo acrilico trasparente in solvente. Adesivo molto aggressivo, alto tack, buona coesione, compatibile con una vasta gamma di materiali.

### SPECIFICHE

LINER: MOPP bisiliconato rosso 65 g

SUPPORTO: PET trasparente

ADESIVO: Acrilico trasparente in solvente

PRINCIPALI APPLICAZIONI: Utilizzato in svariati campi dal settore del mobile, all'adesivizzazione di profili, dal settore dell'automobile alle arti grafiche.

CARATTERISTICHE: Adesivo molto aggressivo, alto tack, buona coesione, compatibile con una vasta gamma di materiali.

DATI TECNICI (valori medi):

ALLUNGAMENTO (AFERA 5004): [%] 120

CARICO DI ROTTURA (AFERA 5004): [N/cm] 43

PEEL 180° (AFERA 5001): [N/cm] 8,5

STATIC SHEAR (AFERA 5012): [h] >500

ROLLING BALL TACK (PSTC 6): [cm] 6

SPESSORE (AFERA 5006): [μ] 190

SPESSORE LINER (AFERA 5006): [μ] 70

TEMPERATURA DI UTILIZZO min -30°C max +180°C

### AVVERTENZE

## BIADESIVO PER BANNER 90GR

### DESCRIZIONE

Nastro transfer con massa adesiva elevata, adesivo acrilico trasparente in solvente caricato con fibra di vetro. Adesivo rinforzato con buona adesività, buon tack e ottima coesione.

### SPECIFICHE

LINER: Carta bisiliconata avana nature 90 g

SUPPORTO: Assente

ADESIVO: Acrilico trasparente rinforzato con fibra di vetro in solvente

PRINCIPALI APPLICAZIONI: Impiegato in cartotecnica, legatoria e confezionamento: foto su album, rivestimento di astucci, skin pack, etichette su pentole antiaderenti, etc..

CARATTERISTICHE: Adesivo rinforzato con buona adesività, buon tack e ottima coesione.

DATI TECNICI (valori medi):

ALLUNGAMENTO: (AFERA 5004) [%] -

CARICO DI ROTTURA: (AFERA 5004) [N/cm] -

PEEL 180°: (AFERA 5001) [N/cm] 15

STATIC SHEAR: (AFERA 5012) [h] >11

ROLLING BALL TACK: (PSTC 6) [cm] <2

SPESSORE: (AFERA 5006) [μ] 130

SPESSORE LINER: (AFERA 5006) [μ] 80

TEMPERATURA DI UTILIZZO min -10°C max +100°C

### AVVERTENZE

## BIADESIVO PER ACCOPPIARE COPERTINE

### DESCRIZIONE

Nastro biadesivo con supporto in TNT di cellulosa, adesivo trasparente base gomma sintetica, senza plastificanti. Adesivo aggressivo con elevato tack, alta adesività e alta coesione.

### SPECIFICHE

LINER: Carta bisiliconata avana 90 g

SUPPORTO: Tessuto non tessuto

ADESIVO: Base gomma sintetica trasparente senza plastificanti.

PRINCIPALI APPLICAZIONI: Utilizzato per pre-fissaggi in pelletteria e cartotecnica. Indicato per adesivizzazione di schiume, carte, plastica. Usato anche per giunte volanti a freddo.

CARATTERISTICHE: Adesivo aggressivo con elevato tack, alta adesività e alta coesione.

DATI TECNICI (valori medi):

ALLUNGAMENTO: (AFERA 5004) [%] 2

CARICO DI ROTTURA: (AFERA 5004) [N/cm] 11

PEEL 180°: (AFERA 5001) [N/cm] >13

STATIC SHEAR: (AFERA 5012) [h] >300

ROLLING BALL TACK: (PSTC 6) [cm] <10

SPESSORE: (AFERA 5006) [μ] 110

SPESSORE LINER: (AFERA 5006) [μ] 80

TEMPERATURA DI UTILIZZO min -30°C max +50°C

### AVVERTENZE