

EBA 5141

Innovativo distruggidocumenti per ufficio ad alta capacità con controllo elettronico della capacità e sistema di iniezione automatica dell'olio per una prestazione di triturazione sempre elevata.

max.

55

fogli

← 40 cm →

Livello P-2 Taglio a strisce da 6

mm (S)
Capacità fogli*: 50-55 | 42-47

Livello P-4 Taglio di particelle 4 x 40 mm

(C)
Capacità fogli*: 40-45 | 34-39

Livello P-5 2 x 15 mm di taglio di particelle

(C)
Capacità fogli*: 25-30 | 21-26

Livello P-6 Microtaglio 0,8 x 12 mm (CC)

Capacità del foglio*: 15-17 | 13-15

Livello P-7 0,8 x 5 mm super micro cut (CCC)

Capacità fogli*: 12-13 | 11-12

* Carta A4 70 g/m² | 80 g/m²




Specifiche tecniche

Volume 210 litri (armadio) 165 litri (cestino)

Potenza 230 V / 50 Hz**

Potenza motore 1600 Watt monofase

** altre tensioni disponibili



Dimensioni 1010 x 640¹ x 590 mm (A x L x P)

Peso 115 kg

¹Larghezza con bottiglia d'olio: 647 mm

Caratteristiche del prodotto

Pacchetto SPS (Safety Protection System): sportello di sicurezza trasparente brevettato, controllato elettronicamente, nell'apertura di alimentazione come elemento di sicurezza aggiuntivo; EASY-SWITCH - elemento di controllo intelligente che indica lo stato operativo del distruggidocumenti con codici colore variabili e simboli retroilluminati; inversione automatica e disattivazione dell'alimentazione (evita gli inceppamenti della carta); arresto automatico se il cestino di triturazione è pieno; protezione elettronica della porta tramite un interruttore di prossimità magnetico; doppia protezione del motore; modalità standby ZERO ENERGY: Disconnessione completa e automatica dall'alimentazione dopo 15 minuti. Avvio e arresto automatico controllato da fotocellule. Controllo elettronico della capacità (ECC) brevettato: indicazione della capacità dei fogli utilizzati durante il processo di triturazione. Iniezione automatica di olio sugli alberi di taglio durante il processo di triturazione, per prestazioni di triturazione sempre elevate. Comoda apertura di alimentazione da 405 mm. Alberi di taglio di alta qualità, a prova di graffetta, in acciaio speciale temprato con garanzia a vita (non applicabile ai modelli con microtaglio da 0,8 x 12 mm o supermicrotaglio da 0,8 x 5 mm). Modelli con taglio a striscia e taglio a particelle adatti a distruggere i CD/DVD più comuni. Motore monofase silenzioso ma potente per un funzionamento continuo. Robusta trasmissione a catena e scatola ingranaggi completamente chiusa. Armadio in legno di alta qualità, mobile su rotelle. Comodo cestino ecologico (non sono necessari sacchetti monouso).

EBA

WWW.EBA.DE

EBA 5141

Caratteristiche



ALBERI DI TAGLIO IN ACCIAIO MASSICCIO

Robusto e durevole: alberi di taglio di alta qualità a prova di graffetta, garantiti a vita in condizioni di normale usura (ad eccezione dei modelli a taglio fine CC e CCC).



SPORTELLLO DI SICUREZZA BREVETTATO

Estremamente sicuro: sportello di sicurezza controllato elettronicamente nell'apertura di alimentazione per tenere dita, cravatte o altri oggetti lontani dagli alberi di taglio.



INTERRUTTORE FACILE

Facilità di utilizzo: elemento di commutazione multifunzione intelligente con segnali ottici integrati che indicano lo stato operativo. Funzione aggiuntiva di "interruttore di emergenza".



ECC - CONTROLLO ELETTRONICO DELLA CAPACITÀ

Questa funzione elettronica indica la capacità dei fogli utilizzati durante il processo di triturazione per evitare inceppamenti. evitare inceppamenti di carta.



INEIEZIONE ELETTRONICA DI OLIO

Il sistema di iniezione automatica dell'olio lubrifica gli alberi di taglio durante la triturazione e garantisce prestazioni di triturazione sempre elevate.



COMODO CESTINO PER LA TRITURAZIONE

Il contenitore di triturazione ecologico può essere rimosso facilmente e in modo pulito dall'armadio. Il contenitore può essere utilizzato con o senza sacchetto di triturazione monouso.



www.blauer-engel.de/uz174

EBA