

## **SCHEDA PRODOTTO**

- Prodotto :** *Poliestere trattato auto adesivo bianco*
- Inchiostri:** *toner per copiatori e stampanti laser b/n e a colori, LED*
- Finitura :** *bianco lucido*
- Caratteristiche :** *buona aderenza del toner, resistente ai graffi e arricciature laterali, resistente agli agenti atmosferici. Applicabile su ogni superficie rigida pulita e sgrassata da sporcizia, silicone o grasso.*
- Uso :** *etichette, stickers, decorazioni adesive su superfici in plastica, vetro, metallo e altre superfici laccate lisce*
- Protezione:** *puo' essere usato senza laminazione, ma ne raccomandiamo l'uso di proteggere la superficie al fine di incrementare la resistenza agli agenti atmosferici o se il film puo' essere soggetto ad influenza meccaniche. In questo caso dovrete usare in film di laminazione adesivo. Il silicone pregiudica l'aderenza e la laminazione dell'adesivo*
- Condizioni di stoccaggio :** *10°C-20°C, umidità 430%-55% ,dopo l'uso riporre il materiale nell'imballo originale*
- Condizioni d'uso :** *10°C-30°C, umidità 430%-55% ,dopo l'uso riporre il materiale nell'imballo originale. Durante l'applicazione la temperatura non deve essere inferiore a 15°C*
- Su ogni stampante l'utilizzatore deve stabilire il settaggio piu' appropriato tenendo in considerazione lo spessore, il peso del materiale.*



**Note** Queste informazioni sono corrette in base alle ns. conoscenze e non costituiscono garanzie. Data la varietà di combinazioni di stampanti, inchiostri, risoluzione, saturazione e qualità di stampa prima di utilizzare il prodotto, controllarne l'idoneità alla vs. stampante e all'applicazione necessaria dal momento che non abbiamo influenza sulle condizioni di locazione ed uso presso l'utente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità risultante da cambiamenti tecnici alle stampanti o suoi inchiostri e ci riserviamo il diritto di mutamenti al miglioramento del prodotto senza preavviso

<i>Materia base</i>	<i>PET film 50 my</i>
<i>Adesivo</i>	<i>Dispersione</i>
<i>Tenuta adesivo</i>	<i>3.5 -5.0 N /25 mm (A.F.E.R.A)</i>
<i>Tenuta adesivo dopo 24h</i>	<i>10N /25 mm (A.F.E.R.A)</i>
<i>Range di Temperatura</i>	<i>+5 °C a + 80 ° C</i>
<i>Release</i>	<i>Carta siliconata</i>
<i>Peso release in carta</i>	<i>100gr</i>
<i>Spessore totale</i>	<i>155 my</i>
<i>Grammatura totale</i>	<i>195/200 gr mq</i>