

Roland VersaUV LEC2-640

Plotter stampa e taglio UV

COD. DCUTLEC2640



DESCRIZIONE

Offri un servizio di stampa e taglio UV di livello superiore: la VersaUV LEC2-330/640 garantisce una qualità di stampa ineguagliabile, una riproduzione dei colori accurata, un taglio di precisione integrato e la compatibilità con il maggior numero di supporti.

Crea mockup di packaging realistici, etichette di qualità superiore, insegne straordinarie, espositori particolari per i punti vendita, grafiche speciali e molto altro.

- Stampe di qualità superiore: i nuovi inchiostri ECO-UV EUV5, la testina di stampa innovativa e le potenti lampade LED vengono combinati per ottimizzare la qualità di stampa fino al minimo dettaglio
- Soluzione all-in-one: stampa, taglio, fustellatura, perforatura, verniciatura e rilievo su un singolo dispositivo, on-demand
- Tempi ridotti: elevata velocità di lavorazione, con stampe subito pronte per la finitura e l'installazione

[Contattaci per conoscere le ultime offerte e promozioni Roland]

CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di stampa: metodo a getto d'inchiostro piezoelettrico

Supporti:

- Larghezza: da 210 a 1625 mm
- Spessore: max 1,0 mm con liner per la stampa
- Spessore: max 0,4 mm con rivestimento e 0,22 mm senza liner, per il taglio

Diametro esterno del rotolo: max 210 mm

Peso del rotolo: max 40 kg

Diametro interno del rotolo: 76,2 o 50,8 mm

Larghezza di stampa/taglio: max 1600 mm

Inchiostro:

- Tipo: ECO-UV (EUV5) da 220 ml (bianco) - ECO-UV (EUV5) da 500 ml (ciano, magenta, giallo, nero, gloss, e primer)
- Colori: 6 colori (ciano, magenta, giallo, nero, bianco x2 e gloss) e primer
- Colori: 6 colori (ciano, magenta, giallo, nero, bianco x2 e gloss x2)
- Colori: 4 colori (ciano x2, magenta x2, giallo x2 e nero x2)

Unità di polimerizzazione dell'inchiostro: lampada UV-LED integrata

Risoluzione di stampa (punti per inch): max 1400 dpi

Velocità di taglio: da 10 a 300 mm/s

Forza della lama: da 30 a 500 gf

Lama:

- Tipo: lama Roland Serie CAMM-1
- Offset: da 0,000 a 1.500 mm

Risoluzione software (durante il taglio): 0,025 mm/step

Accuratezza della distanza: errore inferiore allo $\pm 0,3\%$ della distanza percorsa o pari a $\pm 0,3$ mm

Accuratezza della distanza (durante il taglio): errore inferiore allo $\pm 0,4\%$ della distanza percorsa o pari a $\pm 0,3$ mm

Ripetibilità (durante il taglio): $\pm 0,1$ mm o inferiore

Accuratezza di allineamento per stampa e taglio: $\pm 0,5$ mm o inferiore

Precisione di allineamento per stampa e taglio quando viene ricaricato il supporto: errore inferiore allo $\pm 0,5\%$ nella distanza percorsa o pari a ± 3 mm

Connettività: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, commutazione automatica)

Funzione risparmio energetico: funzione di stand-by automatica

Requisiti rete elettrica: AC 100 a 240 V $\pm 10\%$, 3.2 A, 50/60 Hz

Consumo energetico:

- Durante il funzionamento: ca. 290 W
- Modalità stand-by: 40 W

Livello di inquinamento acustico:

- Durante il funzionamento: 63 dB (A) o inferiore
- In stand-by: 53 dB (A) o inferiore

Dimensioni (con supporto): 2819(L)x781(P)x1316(A) mm

Peso (con supporto): 163 kg

Ambiente di lavoro:

- Durante il funzionamento: temperatura da 15 a 32 °C, umidità relativa dal 20 all'80%



- In stand-by: temperatura da 5 a 40 °C, umidità relativa dal 20 all'80%

Accessori inclusi: Software RIP VersaWorks 6, Roland DG Printer Status Monitor, supporto dedicato, cavo di alimentazione, lama, supporto lama, media clamp, flange, lama di ricambio per coltello separatore, liquido di pulizia, bottiglia di scarto, manuale dell'utente, ecc.