# Multigraf Touchline CP-375 Mono

## Cordonatrice e perforatrice automatica

**COD. DSOLCP375**

---

## DESCRIZIONE

La nuova generazione Touchline offre una maggiore flessibilità e automazione dei processi di cordonatura, perforazione, taglio e piegatura.

Touchline è sinonimo di processi efficienti e automatizzati in cordonatura, perforazione (sia longitudinale che trasversale), taglio e piegatura, il tutto in un solo passaggio.

Le attrezzature Touchline sono in grado di lavorare carta fino a 400 gr/m2 e sono equipaggiate con l'innovativo sistema brevettato Quick-Set, composto da stampi intercambiabili.

La tipologia di utensili è rilevata automaticamente dalla macchina che provvede a regolarne la pressione senza operazioni aggiuntive.

Grazie inoltre agli stampi intercambiabili, Touchline CP-375 può essere facilmente convertita a seconda delle esigenze da cordonatrice in perforatrice o viceversa.

CP-375, come altri modelli della gamma Touchline, ha la possibilità di essere collegata in linea con l'unità

di piega a due coltelli TF-375, per lavori ancora più complessi.

Mettifoglio alta pila ad aspirazione con soffieria frontale e sensore doppio foglio ad ultrasuoni. Registrazione della squadra indipendente rispetto al sistema di trascinamento del foglio.

Gli utensili in dotazione, grazie anche ai perforatori rotativi elettronici che permettono di realizzare perforazioni ininterrotte, consentono l'esecuzione di molte particolari lavorazioni.

Utensili forniti di serie: cordonatore trasversale, perforatore trasversale, perforatori rotativi elettrici (2 pz - con possibilità di installarne fino a 4).

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità mettifoglio: 180 mm
Dimensioni minime foglio: 105x148 mm
Dimensioni massime foglio: 375x660 mm (375x1050 mm con estensione piano)
Grammatura carta min: 60 gr/m (carta chimica)
Grammatura carta max (cordonatura): 400 gr/m o max. 0.4 mm
Grammatura carta max (perforazione): 300 gr/m or max. 0.3 mm
Interfaccia di controllo touch-screen
Rilevatore doppio foglio ad ultrasuoni
Sistema stampi intercambiabili Multigraf Quick-Set
Vassoio di uscita con capacità di 120 mm
Nastro trasportatore lato scarico (opzionale)
Capacità produttiva: fino a 6.000 fogli/h (in base al tipo di lavoro)
Alimentazione: 230V 50Hz
Dimensioni: 1700x600x1200 mm
Peso: 128 kg