

Touchline CPC-375 XPRO

Cordonatura, perforazione, taglio e rifilatura

COD. DSOLCPC375



DESCRIZIONE

La multifunzione che semplifica la vita:

- Produttività: 83 ppm (fogli f.to A4 - 1 taglio + 1 cordonatura)
- Fino a 35.000 biglietti da visita/ora
- Taglio, rifilo, perforazione e cordonatura in un unico passaggio!
- Perforazioni interrotte in entrambe le direzioni
- Collegabile all'unità di piega TF-375
- Perforazioni longitudinali e trasversali
- Cordonatura positiva e negativa
- Realizzazione di molteplici applicazioni
- Lettore barcode
- Conforme Industria 4.0

CARATTERISTICHE TECNICHE



Sistema di alimentazione: tappeto aspirante altapila

Capacità: 180 mm

Dimensioni max foglio:

- 375x660 mm*
- 375x1.050 mm**

Dimensioni min. foglio: 105x148 mm

Dimensioni min. f.to finito: 37x50 mm

Spessore di cordonatura: 100-400 g/m² o fino a 0,4 mm***

Spessore di perforazione: 80-300 g/m² o fino a 0,3 mm***

Spessore di taglio: 80-400 g/m² o fino a 0,4 mm***

Lavorazioni memorizzabili: 200

Sensore doppio foglio: ad ultrasuoni

Rilevamento automatico lavorazione: tramite lettore barcode

Correzione stampe fuori scala: lettore crocini di registro disponibile a breve

Capacità vassoio di raccolta biglietti: 3x100 mm / 1.000 biglietti (spessore 0,3 mm)

Opzioni in uscita:

- Vassoio di raccolta in uscita standard
- Modulo standard per biglietti da visita
- Nastro trasportatore con funzione stop & go (opzionale)

*Standard **Con estensione opzionale ***A seconda della qualità del materiale

TAGLIO E RIFILO

Taglio trasversale a cesoia 1 lama

Margine frontale: 3-120 mm

Margine posteriore: 3-80 mm

Taglio centrale: 3-40 mm

Lame di taglio rotative longitudinali: 6 - automatiche

Margine destro: 3-70 mm

Margine sinistro: 3-45 mm

Rifilo centrale: 5-25 mm



Capacità cestino: 88 litri (dm3) - collegabile con nastro trasportatore ad aspirazione (opzionale)

Contenitore di raccolta scarti di taglio

CORDONATURA

Distanza minima tra le battute: 1 mm

Cordonatura: negativa standard - positiva (opzionale)

Rilevazione utensile: automatica

Regolazione utensile: automatica - per una corretta pressione e parallelismo

Pressione cordonatura: 3 differenti livelli - regolabili da touchscreen

Opzioni di cordonatura: matrice di cordonatura con 2 misure (S-L) - totale 6 differenti opzioni di cordonatura

PERFORAZIONE

Perforazione trasversale totale e/o parziale

Perforazione trasversale totale e/o parziale a battuta

Perforazione longitudinale totale e/o parziale

Coltelli di perforazione: 11 TPI - 17 / 26 TPI (opzionale)

Lame di perforazione: 11 TPI - 17 / 26 TPI (opzionale)

Distanza minima di perforazione: 3 mm (su stessa linea)

Gruppi di perforazione: 1-4 (opzionale)

Distanza minima di perforazione: 30 mm (da linea a linea)

Dist. min. perforazioni interrotte: 5 mm tra sezioni sulla stessa linea - programmabile da touchscreen

Numero di perforazioni: fino a 5 - programmabile da touchscreen