

MAMO Plasti 330

Plastificatrice a bobina con snervatore

COD. DPG330M



DESCRIZIONE

Plastificatrice a caldo per plastificazione bifacciale o monofacciale. Equipaggiata di **barra snervatrice** per garantire sempre un risultato perfettamente planare del supporto in caso di plastificazione su singolo lato. Permette l'installazione di bobine di film BOPP fino a **1.000 mt** sul mandrino superiore e **500 mt** su quello inferiore.

Tra le caratteristiche principali: gestione indipendente della temperatura sui due rulli, sensore temperatura ad infrarossi (IR), rulli in silicone per una maggiore vita utile e miglior distribuzione del calore, due rulli di calandratura sul lato di uscita migliorano la qualità della plastificazione grazie ad una pressione aggiuntiva, elettronica (PCB) Made in Italy e MSC® Interface.

MSC® Interface (Mamo Smart Control Interface) è un'innovativa interfaccia utente costituita da un pannello di controllo semplice ed intuitivo, un unico pulsante permette infatti anche agli operatori meno esperti la rapida scelta dei parametri richiesti dalla lavorazione. Tra le funzionalità del nuovo software, grazie anche ad un sensore di temperatura ad elevata sensibilità, la **possibilità di monitorare con la massima precisione la lavorazione in corso e calcolarne la profittabilità** (l'operatore visualizza a display l'esatto consumo del materiale impiegato nella plastificazione).



Appositi **adattatori** permettono l'utilizzo di bobine con mandrino di diametro interno di 25, 57 e 75 mm (gli adattatori da 25 e 75 sono già inclusi di serie).

Il **perforatore opzionale** agevola la separazione manuale dei fogli plastificati in BOPP (si consiglia di praticare un leggero sormonto tra foglio e foglio per agevolare una separazione netta e lineare).

Disponibile anche nella **versione con riavvolgitore foil** (cod. DPG330M-R), soluzione ideale per la nobilitazione dello stampato (sleeking ed effetto verniciatura spot).

PLASTI 330 è coperta da una **garanzia di 3 anni sui pezzi di ricambio** (o 10.000 mt di film utilizzato, a seconda dell'eventualità che si verifica per prima, dall'estensione di garanzia sono esclusi i rulli).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce utile: 340 mm

Entrata carta: 360 mm

Velocità regolabile: 0 - 1.6 m/min

Temperatura max rulli: 170°C

Spessore max: 5 mm

Spessore film: 25 - 250 micron

Diametro rulli: Ø 44 mm

Regolazione della pressione: manuale

Reverse anti-inceppamento: sì

Sistema di controllo avanzato: MSC® Interface

Elettronica (PCB): Made in Italy

Alimentazione: 230 - 50/60 Hz

Assorbimento: 700 W

Dimensioni: 670Lx440Px310A mm

Peso: 33 kg