

# Duplo DC-616

## Taglierina multifunzione

COD. AM1550



---

### DESCRIZIONE

La DC-616 è una multifunzione per la finitura di stampa che produce una vasta gamma di prodotti finiti in un unico passaggio, con un elevato grado di automazione e livelli di collegamento in rete che la rendono un sistema altamente produttivo destinato a stampatori digitali professionali.

La lama ad aria per la separazione dei fogli risolve i problemi di elettrostaticità, la telecamera CCD regola automaticamente il foglio compensando gli spostamenti dell'immagine durante la stampa, e la sua interfaccia Mac e Pc permette di aggiungere il codice a barre durante la procedura di pre stampa per automatizzare l'impostazione del lavoro.

---

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Formato min. carta: 210x210 mm

Formato max carta: 320x460 mm (fino a 650 mm con cassetto opzionale)

Formato lavoro finito: min 48x85 mm (85 mm nella direzione di alimentazione)



Grammatura min carta: 110 gsm

Grammatura max carta: 300 gsm

Arricciamento carta: entro +/- 3 mm

Tipo di carta: uso mano, patinata, laminata

Capacità introduttore: 100 mm

Metodo presa carta: alimentazione dall'alto con cinghia aspirante, separazione a lama d'aria

Velocità (CCD spento):

-Volantini A4 (rifilo 4 lati e centrale) 9 fogli/min. (540/ora)

-Biglietti da visita (20/foglio A3) 5 fogli/min. (6.000 biglietti/ora)

-Biglietti d'auguri (4/foglio SRA 3) 5 fogli/min. (1.200 biglietti/ora)

Memorie: 80

Alimentazione: 230V AC, 50 Hz - 100 W - 0.7 A

Dimensioni (P x L x A): 620x1600x1050 mm

Peso: 132 kg