

Unilamina 350S

Plastificatrice

COD. AM832



DESCRIZIONE

Plastificatrice mono e bifacciale semiautomatica, con mettofoglio a frizione.

Ideale per plastificare su uno o entrambi i lati a seconda delle proprie esigenze con film fino a 250 micron.

Temperatura dei rulli regolabile. Nella plastificazione da un solo lato è possibile utilizzare il dispositivo di microforatura del foglio per lo strappo.

Mettifoglio a frizione a velocità regolabile per l'ottimizzazione del sormonto dei fogli. Barra snervatrice.

Possibilità di escludere il riscaldamento del rullo inferiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce utile: 340 mm

Entrata carta: 350 mm



Rulli riscaldati: max 170°C

Velocità regolabile: fino a 2 m/min.

Spessore max: 5 mm

Film PVC utilizzabili: fino a 42 micron su due lati

Film OPP utilizzabili: fino a 42 micron da un solo lato

Portabobine superiore: fino a 1.000 metri (con meccanismo di taglio laterale)

Mettifoglio a frizione: 35 x 65 cm (carta da 50 a 250 g/mq)

Tappeto in uscita: 35 cm

Voltaggio: 230 V - 1.100 W (mettiefoglio a frizione 230 W)

Dimensioni (senza base): 730 x 1050 x 750h mm

Dimensioni (con base): 730 x 1050 x 1420h mm

Peso: 42 kg (base 20 kg)