

Unilamina 350-S

Plastificatrice

COD. AM881



DESCRIZIONE

Plastificatrice mono e bifacciale semiautomatica, con mettfoglio a frizione.

Ideale per plastificare su uno o entrambi i lati a seconda delle proprie esigenze con film fino a 250 micron.

Temperatura dei rulli regolabile.

Nella plastificazione da un solo lato è inoltre possibile utilizzare il dispositivo di microforatura del foglio per lo strappo.

Mettfoglio a frizione a velocità regolabile per l'ottimizzazione del sormonto. Barra snervatrice.

Possibilità di escludere la regolazione della temperatura del rullo inferiore.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce utile di plastificazione: 340 mm

Entrata carta: 350 mm

Rulli riscaldati: max 170°C

Velocità: regolabile fino a 2 m/min.

Spessore: max 5 mm

Film PVC utilizzabile fino a 42 micron su due lati

Film OPP utilizzabile fino a 42 micron da un solo lato

Portabobine superiore fino a 1000 metri con meccanismo di taglio laterale

Mettifoglio: a frizione 35x65 cm

Grammatura carta: da 50 a 250 gr

Tappeto in uscita: da 35 cm

Voltaggio: 230V - 1100W

Dimensioni: 730x1050x750h mm (senza base)

Dimensioni: 730x1050x1420h mm (con base)

Peso: 42 kg + 20 kg (base)