

Plockmatic BM2000

Linea di fascicolazione completa

COD. AM1659



DESCRIZIONE

Linea di fascicolazione completa Plockmatic BM2000 composta da:

Rifilatore e taglio frontale FTR2000

Unità di taglio collegabile con altre stazioni di lavoro, produttività in linea fino a 2.400 set/ora. Il set-up avviene automaticamente grazie al cucipiega BM2000; si interfaccia in modo automatico ed ottimale.

Dati tecnici: spessore max 25 fogli gr. 80 - lunghezza di taglio min 120 mm e max 320 mm - con introduzione manuale min 105 mm e max 235 mm - larghezza opuscolo min 120 mm e max 320 mm - produttività 2.400 set/ora - taglio sfrido max 15 mm - assorbimento 150W - voltaggio 230V - dimensioni e peso base inclusa 350x620x910h mm - 65 kg.

Squadratore dorso SQF2000

Unità utilizzabile sia fuori linea che in linea, con rifilatore FTR2000 o con cucipiega BM2000. Set-up automatico. Ottima produttività fino a 1.800 set/ora. La squadratura del dorso, piegato e cucito, permette di ottenere un risultato simile alla rilegatura in brossura. Grazie a questa importante unità il risultato finale è di altissima qualità. Solitamente, se posizionato in linea, viene applicato come ultima unità dopo il rifilatore. **Dati tecnici:** spessore max 25 fogli gr. 80 - formato opuscolo min 105x120 mm e



max 235x320 mm - produttività 1.800 set/ora - assorbimento 250W - voltaggio 230V - dimensioni e peso 350x595xh1100 mm - 60 kg.

Cucipiega BM2000 (2 testine con punti a chiocciola)

Cucipiega con velocità di lavoro di 3.000 set/ora in formato A4. Supporta anche carte di piccolo formato, fino a 120x210 mm. Collegabile in linea con diverse unità di lavoro (fascicolatori, rifilatori frontali, squadratori dorso). Permette di cucire e piegare fino a 25 fogli gr. 80 (100 facciate). 10 lavorazioni memorizzabili. **Dati tecnici:** 2 teste di cucitura con posizioni variabili (punto prefabbricato a chiocciola) - formato massimo carta 320x470 mm - formato minimo carta 120x210 mm - grammatura carta min 50 gr e max 300 gr - spessore massimo 25 fogli gr. 80 - carica punti max 5.000 per due teste - produttività 3.000 set/ora (senza squadratore dorso e rifilatore 8 fogli formato A4) - inclusa uscita elettrica con cinghie trasporto opuscoli - cucitura ad angolo - precisione cucitura 0.1 mm - assorbimento 460W - voltaggio 230V - pressione 40kg - dimensioni e peso: 1520x680x1135 mm - 161 kg - collegabile in linea con i fascicolatori VF1008, ACF510, C510, CF510, AC510 - collegabile in linea con rifilatori FTR2000 - collegabile in linea con squadratori SQF2000 - non collegabile con il solo squadratore SQF2000 (necessario anche il rifilatore FTR2000).

Fascicolatore ACF510 (10 stazioni - inclusa base per collegamento in linea)

Permette l'utilizzo in sequenza di ogni cassetto come fosse un unico grande alimentatore, portando così l'alimentazione ad un potenziale numero di fogli molto elevato. Formati dall'A5 all'A3+, grammatura carta da 40 a 200 gr, produttività fino a 4.000 set/ora. Controllo mancanza foglio, foglio doppio, presa foglio a frizione a 5 rulli in gomma speciale, ottimo grip anche su carte patinate. Separatore d'aria. Velocità regolabile ed indipendente per ogni singolo cassetto. Registrazione centrale di ogni cassetto. Non necessario spostare lateralmente quando il formato cambia.