Revo Any

Plastificatrice automatica f.to A3 per incapsulamento - 200 A4 / ora

COD. DPGRAA4

DESCRIZIONE

Grazie alla nuova **Revo Any**, attrezzatura **completamente automatica** con **mettifoglio** e funzione di **taglio frontale**, plastificare un documento fronte-retro non è mai stato così **semplice e veloce!** Premendo infatti un solo pulsante questa nuova soluzione di plastificazione a bobina gestirà automaticamente l'alimentazione della carta, la plastificazione e il taglio: niente più inserimento manuale dei fogli o la necessità di usare un rifilatore dopo la laminazione!

Imposta il numero dei fogli dal semplice ed intuitivo **pannello di controllo digitale**, premi poi il pulsante di avvio. Il processo di incapsulazione procederà automaticamente e mentre tu seguirai altre attività o farai una pausa, **Revo Any** completerà per te il lavoro. Al tuo ritorno i documenti **perfettamente plastificati e rifilati** ti attenderanno ordinati sul vassoio di uscita. Al termine del processo la plastificatrice entrerà automaticamente in **modalità risparmio energetico**, sempre pronta per gestire una nuova lavorazione.

Con la nuova **Revo Any** gli operatori potranno plastificare fronte-retro fino a **200 fogli A4 / ora**; una produttività oraria **3 volte maggiore** rispetto alle tradizionali plastificatrici manuali a pouches presenti sul mercato. Le bobine di film in **finitura lucida** sono di semplice e rapida sostituzione, gli spessori

disponibili sono: **50 / 80 / 125 micron**.

La plastificatrice automatica **Revo Any** è in grado di gestire fogli fino al **formato A3**, risulta quindi una **soluzione ideale per:** uffici, scuole, università, centri stampa, ristoranti, hotel, fiorerie, onoranze funebri, aziende di svariati settori. Dopo 10 minuti di inattività entra in modalità basso consumo per risparmiare energia e velocizzare il riavvio. **Revo Any**, per prevenire gli infortuni tipici dell'utilizzo di un rifilatore manuale, è equipaggiata con una **taglierina rotativa interna** che si occupa del taglio frontale. Le sue **dimensioni compatte** le permettono di essere facilmente spostata e può essere posizionata in qualsiasi ambienti di lavoro.

Alimentazione dei fogli, plastificazione fronte-retro e taglio completamente automatici per un **sicuro risparmio di tempo e lavoro!**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Semplice ed intuitivo pannello di controllo digitale per la rapida impostazione del lavoro
- Ideale per l'utilizzo in: uffici, scuole, università, centri stampa, ristoranti, hotel, fiorerie, onoranze funebri, aziende
- Le bobine di film di facile sostituzione sono disponibili in spessori: 50 / 80 / 125 micron (finitura lucida)
- Fino a 200 fogli/ora - produttività 3 volte maggiore rispetto alle tradizionali plastificatrici manuali a pouches
- Vassoio di alimentazione con capacità di 30 fogli
- Modalità risparmio energetico dopo 10 minuti di inutilizzo
- Il taglio automatico frontale avviene internamente per garantire massima sicurezza e precisione
- Le dimensioni compatte la rendono perfetta per l'utilizzo in qualsiasi ambiente di lavoro
- Non richiede di stare in piedi per ore, così come avviene invece per le tradizionali plastificatrici pouches
- Eco-friendly: il processo di lavoro con taglio automatico frontale garantisce zero spreco di materiale
- Progettata per chi cerca automazione ed un risultato migliore a fronte di un investimento minimo

---

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia plastificatrice: automatica

Larghezza documento: min. 127 - max 297 mm

Lunghezza documento: min. 152 - max 432 mm

Larghezza film: 305 mm

Formato massimo di plastificazione (con funzione di taglio attiva): A3 (*)

Capacità max vassoio di alimentazione: 30 fogli

Grammatura documento: 60-160 g/m²

Taglio: solo frontale (non rifilo laterale)

Velocità di lavoro (50 / 80 / 125 micron): 750 / 700 / 650 mm/min.

Produttività (fogli gr. 80): 100 fogli / 40 min. - 500 fogli / 3.3 ore - 1000 fogli / 5 ore

Tempo di riscaldamento: circa 7 minuti

Alimentazione: 600W - AC100V - 50/60Hz

Dimensioni: 630(L) x 525(P) x 280(A) mm (vassoio di uscita escluso)

Peso: 25 kg

(*) Possibilità di escludere la funzione di taglio per plastificare in continuo