

# Unilamina 350-S

## Plastificatrice a caldo in bobina semiautomatica

COD. AM1305



---

### DESCRIZIONE

Plastificatrice semiautomatica mono e bifacciale con mettifoglio a frizione.

Ideale per plastificare su uno o entrambi i lati a seconda delle proprie esigenze con film fino a 250 micron.

Temperatura dei rulli regolabile. Nella plastificazione monofacciale è possibile utilizzare il dispositivo di microforatura per lo strappo.

Mettifoglio a frizione a velocità regolabile per l'ottimizzazione del sormonto. Barra snervatrice.

Possibilità di escludere la regolazione della temperatura del rullo inferiore.

Valutazione: 9/10



## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Luce utile di plastificazione: 340 mm

Entrata carta: 350 mm

Rulli riscaldati: max 170°C

Velocità: regolabile fino a max 2 m/min

Spessore: max 5 mm

Film PVC utilizzabile fino a 42 micron su due lati

Film OPP utilizzabile fino a 42 micron da un solo lato

Portabobine superiore fino a 1000 metri con meccanismo di taglio laterale

Mettifoglio a frizione: 35x65 cm

Grammatura carta: da 50 a 250 g/mq

Tappeto in uscita: da 35 cm

Voltaggio: 230V - 1100W

Dimensioni: 730x1050x750h mm (senza base)

Dimensioni: 730x1050x1420h mm (con base)

Peso: 42 kg + 20 kg (base)